

プログラム価格  
¥630,000


## 地盤の動的有効応力解析 (UWLC) Ver.2 日本語／英語

初期応力、全応力・有効応力法の動的解析(液状化解析)プログラム


有効応力に基づく弾塑性理論による方法、地震時の過剰間隙水圧の発生、剛性の低下を考慮し、地盤の変形を時刻歴で計算可能です。解析対象は、土構造物(堤防・盛土)の地震時安定性の検討、地中構造物の浮上りの検討、地盤と構造物の動的相互作用の検討等に適用可能です。要素試験シミュレーションプログラムおよび最適化手法による同定解析プログラムを付属しています。弾塑性地盤解析(GeoFEAS) 2Dと入力ファイルの連動、UC-1柔構造機能の設計からの地形データをインポートが可能です。

- 要素試験シミュレーションを実施して液状化パラメータの設定が可能
- 最適化手法による同定解析プログラムを付属、実験データから入力パラメータの決定が可能
- 標準貫入試験結果N値から砂の構成モデル(PZ-sand)の入力パラメータを推定
- 1次元モデルと2次元モデルの選択が可能
- 全応力法の動的解析と有効応力法の動的解析(液状化解析)が可能
- 全応力法適用要素(水圧非考慮)と有効応力法適用要素(水圧考慮)の混在可能
- 地盤の透水現象を考慮した土／水連成の動的解析が可能
- 収束計算の高速化法であるラインサーチ、BFGSを採用
- 動的解析の時間ステップを自動調整することにより、解析の安定化を実現
- 鉛直方向と水平方向の同時加振対応

▼堤防の液状化時の検討



▼過剰間隙水圧比(2次元液状化解析)




### 【適用範囲／検討事例】

- 全応力法を用いた地盤と構造物の動的相互作用の検討
- 土構造物(河川堤防など)の液状化時を含む地震時安定性の検討
- 液状化地盤内の構造物の浮上り検討
- 液状化対策工の効果評価
- 過剰間隙水圧消散工法(グラベルドレン工法など)に対応
- 遠心振動実験や大型振動台実験など実験のシミュレーション
- 1次元地震応答解析による詳細液状化判定


### UWLC紹介文献

動的変形解析の概要と適用例(各種動的変形解析の方法)として紹介されています。  
「高規格堤防盛土設計・施工マニュアル」平成12年3月 (財)リバーフロント整備センター

▼最適化手法による同定解析



▼要素試験シミュレーションプログラム



## 2次元浸透流解析 (VGFlow2D) Ver.3

プログラム価格  
¥284,000


2次元FEM飽和ー不飽和浸透流定常  
／非定常解析プログラム

Windows 7/8/10 対応  
体験セミナー


有限要素法による飽和-不飽和浸透流解析プログラムです。集中豪雨に伴う間隙水圧の上昇等をシミュレートできます。

- 飽和-不飽和浸透流FEM、定常、非定常解析、豊富な境界条件に対応
- vanGenuchtenモデル(パラメータの同定値入力)による解析が可能
- 様々な電子媒体・図面から地層形状モデルを作成可能、オートメッシュに対応
- 地盤形状モデルを「GeoFEAS」、「UWLC」、「斜面」、「柔構造機能」にデータ連携可能
- 解析結果(浸潤線、等ポテンシャル線)を「斜面の安定計算」にデータ連動
- 計算書出力、フローネット(流線網)出力、フローネットのアニメーション出力

▼等ポテンシャルコンタ図



▼数値確認-要素



## 3次元地すべり斜面安定 解析・3DCAD (LEM) Ver.2

プログラム価格  
¥336,000


日本語／中国語  
3次元斜面安定解析・  
対策工設計プログラム

Windows 7/8/10 対応  
電子納品 3D PDF  
体験セミナー


実際の地形形状や地すべり面を3次元形状で再現した斜面安定解析が可能です。高度な解析理論と豊富な実績を有する「群馬大学鵜飼研究室」との共同開発により製品化した信頼性の高いプログラムです。

- 解析方法: 2次元極限平衡分割法を3次元に拡張した、ホフランド(Hovland)法、ホフランド(Hovland)法、簡易ヤンブ(Janbu)法
- 計算種類: 安全率計算、逆算法(c固定・φ固定)、c-tan φ関係図
- 助手機能: SXFデータインポート、浸透流解析結果連携など
- 対策工の設計: 3次元・2次元抑止力、による杭(くさび、せん断、抑え杭)の設計
- 3D描画機能: 測線型(Tin型)3D、DEM型3Dを表示、3Dモデル出力対応
- 3次元斜面安定解析結果: 推力ベクトル図、最大せん断抵抗力図など

▼メイン画面



▼3D表示例 (DEM型3D: 杭配置図)



## 地盤解析シリーズの連携機能

地盤の動的有効応力解析 (UWLC) Ver.2	GeoFEAS VGFlow (浸透流解析限定版)	塑性地盤解析 (GeoFEAS) 2D Ver.4	2次元浸透流解析 (VGFlow2D) Ver.3
斜面の安定計算への加速度連携	LEM3Dへの水位面連携	柔構造機能の設計への変位量連携	GeoFEAS2D, UWLCへの水位線連携
斜面の安定計算	LEM3D	柔構造機能	GeoFEAS2D

特集・  
ソリューション

シミュレーション

FEM 解析

UC-1 Cloud  
自動設計

エンジニア  
スイート

構造解析・  
断面

橋梁上部工

基礎工

仮設工

道路土工

港湾

水工

地盤解析・  
地盤改良

CAD/CIM

維持管理・  
地盤リスク

プラント・  
建築

船舶・遊覧

紹介  
プログラム

技術サービス・  
サポート